

# LED PANEEL ROND SLIM

- LED panelen



Materiaal is van Europese kwaliteit aluminium met Polycarbonaat (vergeelt niet). Levering met Lifud Flicker free driver.

## Specificaties

Wattage	6/12/18/24/36/40W
Input Voltage	220-240VAC
PF	>0,92
CRI	>80
UGR	<23
Gradenbundel	120°
Dimbaar	Zie opties
SMD	smd2835
IP Waarde	IP20
Lumen	80Lm/W
Omgevingstemp.	-20° tot +45°
Materiaal	Aluminium + PC
Levensduur	35.000 uur
Garantie	5 jaar

## Mogelijke toepassingen

- Utiliteit
- Standbouw
- Interieurbouw
- Retail
- Bouw
- Zorg

## Opties

- TRIAC driver
- Wattage per diameter te bestellen in lager vermogen

Artikel nummer	Afmetingen	Gatmaat	Wattage	SMD2835
140 PR120z	Ø120x12mm	Ø105mm	6W	30 stuks
140 PR170z	Ø174x12mm	Ø160mm	12W	60 stuks
140 PR220z	Ø225x12mm	Ø210mm	18W	90 stuks
140 PR300z	Ø300x12mm	Ø285mm	24W	120 stuks
140 PR400z	Ø400x12mm	Ø385mm	36W	180 stuks
140 PR500z	Ø500x12mm	Ø485mm	40W	200 stuks

z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K