

PRO SERIE DRIVERS

- LED drivers



Kwalitatieve IP67 driver serie van 30W t/m 300W vermogen.

Specificaties

Wattage	Zie schema
Input Voltage	85-265VAC
PF	Zie schema
Efficiency	Zie schema
Input power	12/24VDC
Overload protection	Ja
Short circuit prot.	Ja
Automatic restart	Ja
Overtemp. prot.	Ja
Startup time	<0,5 Sec
Dimbaar	Nee
IP Waarde	IP67
Omgevingstemp.	-40° tot +50°
Materiaal	Aluminium
Garantie	5 jaar

Mogelijke toepassingen

- Utiliteit
- Standbouw
- Interieurbouw
- Retail
- Bouw
- Zorg

Opties

- 350W en 400W versie

Artikel nr	Afmetingen	Wattage	PF	Efficiency	Input
90 002139	163x56x35mm	60W	>0,98	>88%	12VDC
90 002140	210x70x40mm	100W	>0,98	>88%	12VDC
90 002141	220x70x40mm	150W	>0,98	>88%	12VDC
90 002142	240x70x40mm	200W	>0,98	>88%	12VDC
90 002147	150x44x32mm	30W	>0,98	>88%	24VDC
90 002148	150x44x32mm	40W	>0,98	>88%	24VDC
90 002149	163x56x35mm	60W	>0,98	>88%	24VDC
90 002150	210x70x40mm	100W	>0,98	>88%	24VDC
90 002151	220x70x40mm	150W	>0,98	>88%	24VDC
90 002152	240x70x40mm	200W	>0,98	>88%	24VDC
90 002153	260x70x40mm	240W	>0,98	>88%	24VDC
90 002154	260x95x50mm	300W	>0,98	>88%	24VDC