

UFFICIO

- Akoestische verlichting



Stijlvol akoestisch design armatuur in de afmetingen 1320x500x150mm voorzien van akoestisch materiaal. Dit armatuur kan alleen als Up&Down geleverd worden. Door zijn mooie vormgeving een sierraad in uw kantoor, receptie of algemene ruimte die uiteraard ook zeer functioneel licht geeft. Aansturing kan via 0-10V, Dali of in uw Casambi systeem.

Dit armatuur is standaard alleen in Antraciet grijs te verkrijgen. Andere kleuren mogelijk op aanvraag

ARTIKELNUMMER: 140 AC460yzA
y > 2=On/Off / 5= DALI
z > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K

Specificaties

Wattage	60W
Input Voltage	220-240VAC
PF	>0,97
CRI	>80
UGR	<18
Gradenbundel Up	120°
Gradenbundel Up	70°
SDCM	<3
Dimbaar	Zie opties
COB	OSRAM
LED driver	OSRAM
IP Waarde	IP20
Lumen Up	2360Lm/w
Lumen Down	3680Lm/w
Omgevingstemp.	-25° tot +40°
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar
Afmetingen:	1320x500x150mm

Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Interieurbouw
- Industrie
- Utiliteit

Opties

- DALI
- CASAMBI (vraag naar mogelijkheden)

ACUSTICA SCRIVANIA

- Akoestische verlichting



Stijlvol akoestisch design armatuur in de afmetingen 990x500x150mm voorzien van akoestisch materiaal gemonteerd op een stevige steun waarin de schakelaar/dimmer verwerkt zit. Dit armatuur kan alleen als Up&Down geleverd worden. Door zijn mooie vormgeving een sierraad in uw kantoor, receptie of algemene ruimte die uiteraard ook zeer functioneel licht geeft, en makkelijk te verplaatsen is. Aansturing kan via 0-10V, Dali of in uw Casambi systeem.

Dit armatuur is standaard alleen in Antraciet grijs te verkrijgen. Andere kleuren mogelijk op aanvraag

ARTIKELNUMMER: 140 AC650yzA
y > 2=On/Off / 5= DALI
z > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K

Specificaties

Wattage	50W
Input Voltage	220-240VAC
PF	>0,97
CRI	>80
UGR	<18
Gradenbundel Up	120°
Gradenbundel Down	70°
SDCM	<3
Dimbaar	Zie opties
COB	OSRAM
LED driver	OSRAM
IP Waarde	IP20
Lumen Up	1940Lm/w
Lumen Down	3090Lm/w
Omgevingstemp.	-25° tot +40°
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar
Afmetingen	990x500x150mm
Totale hoogte	2020mm

Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Interieurbouw
- Industrie
- Utiliteit

Opties

- DALI
- CASAMBI (vraag naar mogelijkheden)


ACUSTICA PARETE

- Akoestische verlichting



Stijlvol akoestisch design armatuur in de afmetingen 1100x55x400mm voorzien van akoestisch materiaal. Dit armatuur kan als Up&Down of als alleen Down geleverd worden. Door zijn mooie vormgeving een sierraad in uw kantoor, receptie of algemene ruimte die uiteraard ook zeer functioneel licht geeft. Aansturing kan via 0-10V, Dali en te integreren in uw Casambi systeem.

Leverbaar in de onderstaande kleuren:



ARTIKELNUMMER: 140 AC130yzk
y > 2=On/Off / 4=1-10V dim / 5= DALI
z > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K
k > A=Antraciet / B=Blauw / G=Groen

= DOWN versie

ARTIKELNUMMER: 140 AC230yzk
y > 2=On/Off / 4=1-10V dim / 5= DALI
z > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K
k > A=Antraciet / B=Blauw / G=Groen

= UP&DOWN versie

Specificaties

Wattage	30W Down
Wattage	45W Up&down
Input Voltage	220-240VAC
PF	>0,93
CRI	>80
UGR	<18
Gradenbundel	40°
SDCM	<3
Dimbaar	Zie opties
COB	SAMSUNG
LED driver	SAMSUNG
IP Waarde	IP20
Lumen Down	102Lm/w
Lumen Up/Down	93/102Lm/w
Omgevingstemp.	-25° tot +40°
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar
Afmetingen:	1100x55x400mm

Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Interieurbouw
- Industrie
- Utiliteit

Opties

- 0-10V
- DALI
- CASAMBI (vraag naar mogelijkheden)


ACUSTICA TUBO

- Akoestische verlichting



Stijlvol akoestisch design armatuur in de afmetingen 1078x37x400mm voorzien van akoestisch materiaal. Dit armatuur kan alleen als Down geleverd worden. Door zijn mooie vormgeving een sierraad in uw kantoor, receptie of algemene ruimte die uiteraard ook zeer functioneel licht geeft. Aansturing kan via 0-10V, Dali en te integreren in uw Casambi systeem.

Leverbaar in de onderstaande kleuren:



ARTIKELNUMMER: 140 AC330yzk
y > 2=On/Off / 4=1-10V dim / 5= DALI
z > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K
k > A=Antraciet / B=Blauw / G=Groen

Specificaties

Wattage	30W
Input Voltage	220-240VAC
PF	>0,93
CRI	>80
UGR	<18
Gradenbundel	40°
SDCM	<3
Dimbaar	Zie opties
COB	CREE
LED driver	SAMSUNG
IP Waarde	IP20
Lumen	75Lm/w
Omgevingstemp.	-25° tot +40°
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar
Afmetingen:	1078x37x400mm

Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Interieurbouw
- Industrie
- Utiliteit

Opties

- 0-10V
- DALI
- CASAMBI (vraag naar mogelijkheden)