

DOWNLIGHT EVI

• Downlight



Specificaties

Wattage	7/12/15/20/30/40W
Input Voltage	220-240VAC
CRI	>85
UGR	<19
Gradenbundel	60°
SDCM	<3
Dimbaar	Zie opties
SMD	Bridgelux
IP Waarde	IP20
Lumen	>100Lm per W
Omgevingstemp.	-20° tot +45°
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar



Downlight serie met verdiepte glans of mat reflector met 60° bundel en standaard met Lifud flicker free driver

- 7W versie Ø 88x33mm met gatmaat Ø 80mm
- 12W versie Ø115x42mm met gatmaat Ø105mm
- 15W versie Ø115x42mm met gatmaat Ø105mm
- 20W versie Ø142x50mm met gatmaat Ø130mm
- 30W versie Ø170x58mm met gatmaat Ø155mm
- 40W versie Ø217x70mm met gatmaat Ø200mm



ARTIKELNUMMER: 60 WAdwwy6zks

- d > 2= Ø80mm / 3= Ø105mm / 4= Ø130mm / 6= Ø155mm / 8= Ø200mm
- ww > 07=7W / 12=12W / 15=15W / 20=20W / 30=30W / 40=40W
- y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 4=1-10V / 5=DALI
- z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=2000-3000K D2W
- k > W=Wit / Z=Zwart
- s > Spiegel 1= Zilver glans / 2= Zilver mat

Mogelijke toepassingen

- Interieurbouw
- Retail
- Horeca
- Zorg
- Onderwijsinstelling
- Industrie

Opties

- Zwarte uitvoering
- D2W 2000-3000K
- DALI
- 1-10V
- CASAMBI (zonder driver)