

INBOUWSPOT TOERMALIJN

- Inbouwspot



Specificaties

| | |
|----------------|---------------|
| Wattage | 10W |
| Input current | 250mA |
| Input Voltage | 36V |
| CRI | >90 |
| UGR | <19 |
| Gradenbundel | 15°/24°/36° |
| SDCM | <3 |
| COB | CREE |
| Afmetingen | Ø92x90xØ48mm |
| Gat maat | Ø82mm |
| Kantelbaar | 45° |
| Draaibaar | 355° |
| IP Waarde | IP21 |
| Lumen | 90Lm per w |
| Omgevingstemp. | -20° tot +45° |
| Levensduur | 35.000 uur |
| Garantie | 5 jaar |



Inbouwspot inclusief COB chip en standaard met triac dimbare driver geleverd. Afwerking is zwart of wit sand-blast gespoten, andere kleuren leverbaar met een minimale afname van 50 stuks.

Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Interieurbouw
- Retail
- Horeca

Opties

- Dali dimbare driver
- 1-10V dimbare driver
- Casambi dimbaar
- RF easy dim systeem



ARTIKELNUMMER: 63 VR10**y**z**k**

y > 3=TRIAC dim

b > 4=36°

z > 2=2700K / 3=3000K / 9=dim to warm 2000-3000K k >

W=Wit / Z=Zwart